

# Der Blaue für Randanschlüsse

Dauerelastischer Dichtstoff für die luftdichte Verklebung ALLER gängigen, CE-zertifizierten Dampfbrems- & Sperrfolien im Bereich von Randanschlüssen und angrenzenden Bauteilen nach ENEC. Der lösemittelfreie Dichtkleber ist dauerhaft selbstklebend, überputzbar und kann ohne Anpresslatte verarbeitet werden. Darüber hinaus ist der PROFISOL®MUR bis -20 °C einfrischbeständig.

Es wird die Verklebung im Trockenverfahren (erst nach Aushärtung des Klebers nach ca. 1-3 Tagen) und unter Ausbildung einer Entlastungsschleife empfohlen.

Der PROFISOL®MUR ist auch als praktischer Schlauchbeutel (600 ml) erhältlich.

- **Klebstoff:** wohngiftfrei, ohne Lösemittel, geruchsneutral
- **Untergründe:** Aluminiumfolien, Beton, Stein, Putz, Holz, OSB-Platten, PE-Dampfbremsfolien, Dampfsperrfolien, Kraftpapiere
- **Alterungsbeständigkeit:** sehr gut, ohne Austrocknung und Versprödung
- **Temperaturbeständigkeit:** -20° C bis +80 °C
- **Verarbeitungstemperatur:** -10° C bis +40° C
- **Garantie:** 10 Jahre

Inhalt: 20 Kartuschen/ Karton  
bzw. 20 Schlauchbeutel/ Karton

Artikelnr.: SYS0006  
SYS0007

